



DATA SHEET



3Com® 嵌入式防火墙解决方案

主要优点

为企业局域网内外的用户提供防篡改安全性

保护您整个企业的高风险系统

3Com® 嵌入式防火墙解决方案将硬件执行的、集中管理的防火墙保护扩展到了周边内外的系统，包括远程工作者台式机、共享服务器、DMZ 子网、公共信息站及连接到其它局域网的远程系统。

防篡改可靠性

我们的 3Com 防火墙 PCI 卡和 PC 卡硬件中嵌入了防火墙功能，从而使它们的安全功能坚不可摧。

保护移动用户

该安全解决方案能够在移动用户离开办公室时为他们提供如影随形的保护，无论他们去往何地，都能保护他们的局域网连接。

全球联盟和移动接入需求使当今的企业局域网变成了战略伙伴外部网、宽带 Internet 连接和移动工作者登录的复杂混合体。这种“没有围墙的企业”面临的挑战是当用户在传统的 IT 基础架构外部连接时如何保持公司局域网的安全性。每一个远程、共享和开放连接都是一个可能给公司造成数百万损失的潜在安全风险。

这些企业需要一个提供以下保护的安全系统：

- 扩展到网络边缘的综合性保护—无论局域网拓扑如何变化或连接源自何地。

集中式管理

为 IT 管理员提供节省时间的远程管理，改进安全执行和访问控制。

入侵防护

在整个企业部署 3Com 嵌入式防火墙解决方案可加强其对非法闯入的抵抗力，帮助保护网络资产。

经济高效、可扩展

分布式安全能让企业在需要时和所需的地方建立他们想要的配置，并能轻易地扩展，从而满足其发展需要。

处理卸载 *

3Com 防火墙卡将安全执行任务卸载到内置处理器，从而让主机系统专门处理用户和应用任务。

- 独立于主机操作系统并能增强现有安全解决方案的防篡改安全性。
- 安全的共享服务器、移动式笔记本和远程台式机接入—特别是通过脆弱的宽带连接。
- 可管理的安全执行，允许由用户策略而不是物理基础架构来定义安全性。

3Com 嵌入式防火墙解决方案可满足所有这些要求，在网络内外提供安全、可信的连接。策略服务器软件与支持防火墙的连接硬件的这种独特组合包括 3Com Embedded Firewall Policy Server、3Com 防火墙 PCI 卡和 3Com 防火墙 PC 卡。

* 卸载功能需要 Windows XP 或 2000 操作系统。

保护网络资产，防止未授权的访问和损害。

将防火墙保护扩展到周边之外

最后，企业可以让授权用户轻松地访问他们所需的数据，而不会危及其网络的其它部分。3Com嵌入式防火墙解决方案能够控制用户访问，过滤所有通信业务—而无论它们来自公司周边内部还是外部。这种独特的两层保护可帮助保护您的网络资产及终端系统，防止未授权的接入和损害。

防篡改、独立于操作系统的可靠性

在连接硬件中嵌入防火墙提供了仅软件产品难顶其背的黑客防护能力。我们的防火墙卡独立于主机系统工作，这使得它们极为安全。


我们基于硬件的防火墙不受恶意代码或其他安全程序的影响。相反，个人防火墙和防病毒软件能够轻易地“攻破”或译码，因为它们与主机操作系统交互。这种主机相关性使基于软件的安全机制本身极易受到操作系统中众多广泛传播的安全漏洞的影响。黑客清楚地知道这一点。禁用基于软件的防火墙的实用程序（如

保护您的网络资产


安全过去就是让外部Internet与内部局域网通信隔离。这就是周边防火墙的工作方式：过滤和拦截进入公司的通信。现在，不仅雇员需要访问您的网络，合作伙伴、供应商甚至现场承包商也需要访问您的网络。遗憾的是，传统的安全措施近乎不可接受或不够可靠，无法满足这些日常甚至以小时计算的变化。

3Com嵌入式防火墙解决方案能够强化整个企业的台式机、服务器和笔记本，而不仅仅是盯着网络周边。此外，嵌入式防火墙还可帮助防止入侵者更深地渗入您的网络。这种端到端解决方案为企业周边防火墙、防病毒程序、基于主机的应用程序、入侵检测系统(IDS)和网络代理提供了防篡改补充。

Optix Pager、Back Orifice、Sub Seven、y3kRat，这里不再一一列举）在Internet上免费提供。



3Com 嵌入式防火墙解决方案将硬件执行的防火墙功能扩展到了在局域网内部工作的各个用户以及局域网外部的远程用户。



每周 7 天每天 24 小时的 入侵防护及节省时间的 集中管理。

适用于漫游用户的移动式防火墙

3Com 嵌入式防火墙解决方案采用先进的保护，可从服务器扩展到网络边缘，而无论拓扑如何变化或用户位于何地。

IT 安全经理可以对移动式笔记本用户及在家里工作的远程工作者更加放心。集中管理的策略加之基于硬件的执行可帮助防止禁用或旁路网络安全。

每个防火墙卡均能检测出用户是从局域网物理周边内部还是外部连接的，并针对该位置应用适当的安全策略。分布式防火墙能够控制每个端点的网络访问，从而减少了迂回通信流或管理访问控制列表的繁琐任务。

集中控制的安全机制

3Com Embedded Firewall Policy Server 定义了安全策略，并跨子网、外部网和 Internet 将它们分布到3Com 防火墙卡。它能够配置策略以控制网络访问、防止数据嗅探和哄骗、简化数据包过滤及核查任务，并能快速响应检测到的攻击。

集中管理的策略可防止在端点修改安全实施。IT 管理员可以放心，一旦他们部署了适当的安全策略，每个用户和系统都会得到保护，而且一直如此。可以轻易地添加或删除用户和系统，以适应不断变化的安全需求。

每周 7 天每天 24 小时的入侵防护

入侵检测系统 (IDS) 能够识别不合法或可疑的行为，但是不能防止这些行为的发生。它们还很容易发出错误报警，因此 IT 职员需要找出每个报警，以确定是否确为攻击。通

常情况下，在几波假性报警之后，报警就会关闭。

3Com 嵌入式防火墙解决方案通过首先将入侵者拒之于局域网之外，可帮助 IDS 和其它基于 ID 的监控更加高效地工作。一旦进行配置，防火墙卡即可以最小化的管理或用户干预，随时透明地拦截入侵尝试。它是保护使用“始终开通的” DSL连接或在家里使用电缆调制解调器的远程工作者的理想解决方案，因为大多数居民 Internet 接入可能没有安全保护或未经过滤。

经济高效、可扩展的部署

安全实施为每个终端系统提供如影随形的保护，而不是与某个路由器或通信流相关联。这能让 IT 管理器在最需要的地方轻松地应用安全措施，比如 DMZ 子网、web 托管服务器、客户信息站及联络员或临时雇员。而且，安全还能以成本合理的增量扩展，以保护不断扩大的用户组。为确保与现有的基础架构集成，3Com 嵌入式防火墙解决方案组件与全球 IEEE 快速以太网标准兼容。而且，它们可以运用新特性和新技术进行升级，从而满足新兴的业务需求。防火墙卡具有固件升级能力。

安全处理卸载 *

无需以牺牲系统性能为代价来获得安全。IPSec 和策略执行处理被卸载到防火墙硬件，因此主机 CPU 可以腾出更多周期来处理用户应用和传输。卸载还使得 3Com 防火墙卡的 3DES 数据吞吐率比 SonicWALL 或 WatchGuard 防火墙设备提高了 4 至 5 倍。

* 卸载功能需要 Windows XP 或 2000 操作系统。

来自 3Com 的可信连接

3Com 嵌入式防火墙解决方案为我们随时随地提供用户所需的可信连接的承诺提供了强有力支持。有关我们端到端安全产品的详细信息，请访问 www.3com.com/security。

保修

3Com 为我们的 3Com 防火墙 PCI 卡和 PC 卡提供三年有限硬件保修服务。3Com Embedded Firewall Policy Server 软件提供 90 天保修支持，并可延长服务合同。有关这些保修的细节，请参阅产品手册或访问 www.3com.com。

特性与优点

特性	优点
拓扑独立性	根据用户角色或组关联定义策略，而不是网络基础结构。
远程特性	自动检测系统位置，并针对内外部连接实施适当的安全策略。
防篡改	用户操作或恶意代码几乎不可能修改防火墙卡硬件。
透明执行	不与主机操作系统、安全软件、用户应用程序或系统处理交互；用户不能访问或更改安全设置。
集中式管理	简化了安全策略的配置、分布和执行。
内在可扩展性	通过安装额外的防火墙卡，随时随地根据需要扩展安全性。
全局策略执行	防止数据包嗅探、系统破坏、未授权的访问；还可限制 IP 地址哄骗 (DoS 攻击)。
入侵防护	拦截不必要的 IP 地址、端口和协议；不生成错误的报警。
开放标准体系结构	支持 IEEE 802.3、802.1x 兼容的硬件；防火墙卡使用标准 PCI 总线或 CardBus 接口。

规 格

介质	10BASE-T、100BASE-TX	策略服务器要求	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP Professional; 2000 Professional, Server 或 Advanced Server; NT4 Workstation或Server (SP3或更高版本); 98; 98SE; 95* • 3Com 防火墙服务器或台式机 PCI 卡 • 运行 TCP/IP 的有源 10BASE-T 或 100BASE-TX 以太网连接; 3Com 嵌入式防火墙不支持使用 PPPoE 协议及软件客户端的宽带服务。
连接器	PCI 卡: RJ-45 PC 卡: RJ-45 或电缆连接器	管理控制台要求	<ul style="list-style-type: none"> • 推荐使用 Pentium II 400 MHz 或更快的处理器, 100 MB 硬盘, 64 MB RAM • Microsoft Windows 2000、NT 4-SP4 或 98; Microsoft Management Console web 浏览器需要 Internet Explorer 5.0 或更高版本 • 256 色显示器, 屏幕分辨率为 800 x 600 或更高 • 3Com 防火墙服务器 PCI 卡
总线接口	PCI 卡: 32 位 PCI PC 卡: 32 位 CardBus	支持的客户端	<ul style="list-style-type: none"> • 32 为CardBus笔记本电脑, 16 MB RAM • Windows XP、2000、NT 4.0、98 SE • 3Com 防火墙 PC 卡 • 运行 TCP/IP 的有源 10BASE-T 或 100BASE-TX 以太网连接; 3Com 嵌入式防火墙不支持使用 PPPoE 协议及软件客户端的宽带服务
缆线和工作距离	10BASE-T: Category 3、4、5 或 5e UTP, 最远 100 米 (328 英尺) 100BASE-TX: Category 5 或 5e UTP, 最远 100 米 (328 英尺)	支持防火墙的系统要求	<ul style="list-style-type: none"> • 符合 PCI 2.1 标准的台式机或服务器, 16 MB RAM
网络管理	SNMP 管理		
安全管理	安全策略和防火墙卡管理需要 3Com 嵌入式防火墙策略服务器软件。		
支持的客户端	每个 3Com 嵌入式防火墙策略服务器支持多达 1,000 个防火墙功能的系统; 一个域内可以结合 3 个策略服务器, 支持 3,000 个防火墙功能的系统。		

订购信息

3Com Embedded Firewall Starter Policy Server	3Com Firewall PC Card with 10/100 LAN, Type III
最多支持 10 个防火墙客户端 3CR010STRPS-1-97B	集成式 RJ-45 连接器 3CRFW103
3Com Embedded Firewall Policy Server	20-pack 3CRFW103-020
最多支持 1,000 个防火墙客户端 3CR010PS-1-97B	3Com Firewall Server PCI Card with 10/100 LAN
3Com Firewall PC Card with 10/100 LAN, Type II	3CRFW300
带有 RJ-45 连接器的局域网缆线 3CRFW102	10-pack 3CRFW300-10
20-pack 3CRFW102-020	3Com Firewall Desktop PCI Card with 10/100 LAN
	3CRFW200
	25-pack 3CRFW200-25

这些产品包含加密，在出口或进口到其它国家之前可能需要美国和 / 或地方政府授权。

*Windows 95 必须更新以满足 Windows Socket 2 和 2000 年要求，才能托管 3Com 嵌入式防火墙解决方案。这些更新可在以下网址找到: http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2/default.asp。

欲了解 3Com 解决方案的更多信息，请访问 www.3com.com。3Com Corporation 是 Nasdaq 上市公司，股票代码 COMS。

版权所有 © 2002 3Com Corporation. 保留所有权利。3Com 和 3Com 徽标是 3Com Corporation 的注册商标。所有其它的公司和产品名称均为它们各自公司的商标。尽管已竭尽所能确保所提供的信息的准确性，但 3Com 对可能发生的任何错误不承担责任。所有规格随时改变，恕不通知。



3Com 中国区总部及北京办事处
北京朝阳门外大街 18 号
丰联广场 A 座 15 层
电话: (8610)65880568
传真: (8610)65880601/65880602
邮编: 100020

3Com 上海办事处
上海南京西路 128 号
永新大厦 20 层 2002 室
电话: (8621)63501581
传真: (8621)63501531
邮编: 200003

3Com 广州办事处
广州市环市东路 368 号
花园酒店 1013 室
电话: (8620)83320755/56
传真: (8620)83849812
邮编: 510064

3Com 武汉办事处
武汉市武昌区民主路 788 号
白玫瑰大酒店 917 室
电话: (8627)87279449/87893463/87362048
传真: (8627)87822058
邮编: 430071